



geración líguida, 4 válvulas y doble árbol

de levas en cabeza (DOHC)

Potencia máxima 40HP a 8.000RPM y 38Nm a 6.500RPM

**Freno delantero** Disco fijo de 300 mm, pinza radial de cuatro pistones, ABS

**Freno trasero** Disco fijo de 230 mm, pinza flotante, ABS

**Suspensión delantera** Horquilla invertida de grandes pistones y 43 mm de diámetro.

140 mm de recorrido de la rueda

**Llanta delantera** Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 3 pulgadas

**Neumático delantero** 110/70 R17

**Llanta trasera** Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 4 pulgadas

Neumático trasero 150/60 R17

Suspensión trasera Unidad de suspensión trasera con monoamortiguador de gas

con depósito externo y ajuste de precarga. 130 mm de

recorrido de la rueda

Escape Sistema de catalizador de doble capa de acero inoxidable con

silenciador de acero inoxidable

**Peso en seco** 170Kg

Capacidad del depósito 13L

Transmisión final Cadena de retenes X-ring

Panel de instrumentos Velocímetro analógico con pantalla LCD multifunción integrada



Ver más en:

